





# DOPPLER

## FICHE TECHNIQUE LUMIERE

3/3

Ceci est la fiche technique idéale. L'adaptation au lieu d'accueil n'est pas un soucis, tant que tout a été prévu à l'avance. Ne pas hésiter à me contacter.

**Nico BERNOLLIN**  
**Tél. : +33 (0)6 71 42 39 92**  
[nicolalight@gmail.com](mailto:nicolalight@gmail.com)

## MATERIEL

PAR 64 CP 62 (X 20)    PC 1kW (X11)    Blinder (X2)    FL1300 (X2)    Série d'ACL (X1)    Machine à brouillard (X1)    Pied type manfrotos (X4) (X1)



## GELATINES

2x200 (PC 1kW) / 4x200 (PAR 64) / 2x027 (PC 1kW) / 4x027 (PAR 64) / 3x219 (PC 1kW) / 1x204+1x205 (Strob.)

## POINTS IMPORTANTS

- Tous les PAR 64 sont en CP 62.
- **Merçi de respecter au maximum le sol, ainsi que les teintes du grill.**
- En cas de manque de circuits, certains pourront être supprimés, d'autres couplés. **Me prévenir dans ces cas là.**
- Les circuits 25 à 36, fournis avec leur câblage, sont deux sunstrips et un strob. Merci de **prévoir trois directs** sur le plateau, **ainsi qu'une arrivée dmx.**
- **La distance entre la batterie et le bord de scène sera de 3m maximum.**
- Selon le temps de changement de plateau, et la dimension de la scène, nous ne voulons pas de praticable batterie.
- **Si vous possédez des changeurs de couleurs, spots, wash... merci de me contacter.**
- La régie devra être placée au centre, derrière la régie son, surélevée, et barrière convenablement. Pour les salles en gradin prévoir une installation dans les gradins.
- Un technicien d'accueil connaissant la console et le matériel est indispensable à notre arrivée.
- Dans la mesure du possible, la machine à brouillard sera pilotable depuis la régie.
- Au niveau des consoles, les MA Lighting seront les bienvenues...(Lightco, scanco....) Eviter les Avolites en trad + autos svp...

## FOCUS GRILL

Un pré-focus sera toujours le bienvenu!...

Circuit	Source	Gél.	Focus	Circuit	Source	Gél.	Focus
1	PC 1kW	W	Face zicos	12	PC 1kW	219	Douche / contre batt.
2	PC 1kW	W	Face guit. serré	13	PC 1kW	219	Douche / contre basse
5	PAR 64 x 2	027	Contre guit. + centre	14	PAR 64 x 2	W	Contre batt.
6	PAR 64 x 2	027	Contre batt. + basse	15	PAR 64 x 2	W	Contre guit. + basse
7	PC 1kW x 2	027	Face / latéral zikos	21	Blinder	W	Public (étonnant non?)
8	PAR 64 x 2	200	Contre basse + centre	22	Blinder	W	Public
9	PAR 64 x 2	200	Contre batt. + guit.	23	FL 1300 x 2	W	Salle
10	PC 1kW x 2	200	Face / latéral zikos	24	ACL	W	A votre bon coeur...
11	PC 1kW	219	Douche / contre guit.				